


INDUKTIONSGEHÄUSE-MOTOREN

IGLU

IP65*, SELBSTBELÜFTET, B14

Δ / Y 3~230 / 400 V, 50 Hz



| Typ Type | Nenn Drehzahl Rated speed n [min ⁻¹] | Nennleistung Rated power P ₂ [W] | Nennmoment Rated torque M [Ncm] | Nennstrom Rated current I [A] | Leistungsfaktor Powerfactor cos φ [-] | Wirkungsgrad Efficiency η [-] |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|
| <i>2-polig / 2-pole</i> | | | | | | |
| IGLU 65-20 | 2650 | 25 | 9,1 | 0,17 | 0,71 | 0,36 |
| IGLU 65-40 | 2630 | 65 | 23,7 | 0,25 | 0,71 | 0,52 |
| IGLU 65-60 | 2670 | 115 | 41,2 | 0,40 | 0,72 | 0,58 |
| IGLU 80-20 | 2650 | 70 | 25,4 | 0,25 | 0,76 | 0,53 |
| IGLU 80-40 | 2650 | 200 | 72 | 0,58 | 0,82 | 0,61 |
| IGLU 80-60 | 2700 | 300 | 106 | 0,80 | 0,82 | 0,66 |
| IGLU 80-80 | 2700 | 400 | 141 | 1,00 | 0,82 | 0,70 |
| IGLU 90-40 | 2650 | 250 | 89,9 | 0,64 | 0,84 | 0,67 |
| IGLU 90-60 | 2750 | 420 | 147 | 1,10 | 0,76 | 0,73 |
| IGLU 90-80 | 2800 | 580 | 198 | 1,30 | 0,84 | 0,77 |
| IGLU 100-40 | 2720 | 400 | 140 | 0,94 | 0,86 | 0,71 |
| IGLU 100-60 | 2800 | 580 | 198 | 1,37 | 0,80 | 0,76 |
| IGLU 100-80 | 2800 | 740 | 252 | 1,63 | 0,83 | 0,79 |
| <i>4-polig / 4-pole</i> | | | | | | |
| IGLU 65-20 | 1300 | 13 | 9,70 | 0,11 | 0,70 | 0,25 |
| IGLU 65-40 | 1200 | 25 | 20,0 | 0,16 | 0,69 | 0,32 |
| IGLU 65-60 | 1250 | 40 | 30,0 | 0,22 | 0,62 | 0,42 |
| IGLU 80-20 | 1330 | 40 | 29,1 | 0,23 | 0,68 | 0,40 |
| IGLU 80-40 | 1300 | 110 | 81,3 | 0,43 | 0,71 | 0,52 |
| IGLU 80-60 | 1300 | 155 | 114 | 0,58 | 0,68 | 0,57 |
| IGLU 80-80 | 1340 | 200 | 143 | 0,70 | 0,70 | 0,59 |
| IGLU 90-40 | 1330 | 150 | 108 | 0,50 | 0,74 | 0,59 |
| IGLU 90-60 | 1375 | 200 | 140 | 0,66 | 0,68 | 0,64 |
| IGLU 90-80 | 1320 | 275 | 200 | 0,82 | 0,75 | 0,65 |
| IGLU 100-40 | 1360 | 210 | 147 | 0,65 | 0,75 | 0,63 |
| IGLU 100-60 | 1360 | 310 | 218 | 0,87 | 0,76 | 0,68 |
| IGLU 100-80 | 1380 | 400 | 277 | 1,06 | 0,74 | 0,74 |

*) Schutzart IP65 nur mit Getriebemontage gewährleistet.

Änderungen vorbehalten.

 Standardisierte Ausführung

P.S.P. GmbH | Ohmstr. 4 | 63225 Langen | Tel.: 06103 5902-5 | Fax: 06103 5902-99 | E-Mail: info@psp-gmbh.de | www.psp-gmbh.de