

INDUKTIONS-EINBAU-MOTOREN

IEL

IP00, UNBELÜFTET, B3/B14

1~230 V, 50 Hz

- voll integrierbar in Ihre Anwendung /
- Isolationsklasse "F"
- Phasenisolierung für Frequenzumrichter-Betrieb
- Mechanische und elektrische Sonderausführungen auf Anfrage
- Robust, wartungsarm und langlebig

Can be fully integrated into your application
Insulation class 'F'
Phase insulation for frequency inverter operation
Special mechanical and electrical versions on request

Robust, low-maintenance and durable



Typ Type	Nennndrehzahl Rated speed	Nennleistung Rated power	Nennmoment Rated torque	Aufnahme Input	Kondensator Condensator	Gewicht Weight	
	n	P ₂	M	P ₁	C _B	[kg]	
	[min ⁻¹]	[W]	[Ncm]	[W]	[μF]	B14	B3
2-polig / 2-pole							
IEL 80-30	2700	60	21,20	135	5,00	-	-
IEL 80-40	2700	75	26,50	150	6,00	2,00	2,10
IEL 80-60	2700	120	42,40	215	8,00	3,00	3,10
IEL 90-40	2750	175	60,70	325	10,00	2,50	2,70
IEL 90-60	2750	250	86,80	400	16,00	3,40	3,60
IEL 90-80	2750	320	111,00	490	20,00	4,30	4,50
IEL 100-40	2750	200	69,40	320	12,00	3,10	3,30
IEL 100-60	2750	350	122,00	530	20,00	3,80	4,00
IEL 100-80	2750	450	156,00	660	20,00	4,50	4,70
4-polig / 4-pole							
IEL 80-30	1300	27	19,80	85	6,00	-	-
IEL 80-40	1300	35	25,70	103	7,00	2,00	2,10
IEL 80-60	1300	45	33,00	128	10,00	3,00	3,10
IEL 90-40	1350	60	42,40	133	5,00	2,50	2,70
IEL 90-60	1350	90	63,60	195	8,00	3,40	3,60
IEL 90-80	1350	115	81,30	225	8,00	4,30	4,50
IEL 100-40	1350	110	77,80	220	8,00	3,10	3,30
IEL 100-60	1350	175	124,00	320	12,00	3,80	4,00
IEL 100-80	1350	240	170,00	400	16,00	4,50	4,70

Änderungen vorbehalten. / Subject to change without notice.